

Krachtig reinigingsproduct voor bouwmaterialen

Toepassing

- Voor het reinigen van hardnekkig vervuilde leien daken, tegels, beton, bepleistering, metselwerk, gevelverf en aanverwante alkalibestendige bouwmaterialen

Eigenschappen

- Klaar voor gebruik.
- Op basis van onder andere natriumhypochloriet en tensioactieve stoffen.
- Werkt in op het vervuilde oppervlak en gaat als het ware het vuil verzeppen waardoor dit gemakkelijk in water oplost.
- Na aanbrengen eenvoudig af te spoelen met water.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

- Het product goed schudden voor gebruik.
- Zink, aluminium, gegalvaniseerde materialen, koper en beplantingen afscheren bij het aanbrengen van **Rewaclean Pro**.
- Het product tast glaswerk niet aan maar sommige verflagen kunnen aangetast worden door **Rewaclean Pro**.
- Plaats vooraf steeds een testvlak om het reinigingseffect en compatibiliteit met de ondergrond te evalueren.

Werkmethode

- Aanbrengen met een lagedrukpomp of een nylon borstel, op droge of lichtvochtige ondergrond.
- Werk van onder naar boven.
- Het product heeft een onmiddellijke werking en het behandelde oppervlak kan na een tweetal uren worden afgespoten met water onder lage of hoge druk.
- Het is eveneens mogelijk de behandelde oppervlakken door regen te laten schoonspoelen.
- Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een tweede behandeling noodzakelijk zijn.

Belangrijke opmerkingen

- **Rewaclean Pro** niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst.
- Om het product optimaal te laten inwerken eveneens niet rechtstreeks in volle zon werken.

Technische kenmerken

pH	12
Aspect	dunvloeibaar
Dichtheid	+/- 1,12
Type grondstoffen	natriumhypochloriet, tensioactieve stoffen

Verbruik/Dosering

0,15 – 0,25 ltr/m²

Verpakking

20 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

6 maanden na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.