

Slagplug voor het bevestigen van het Membrasec-membraan (transparent of blauw)**Toepassing**

- Voor het bevestigen van de Membrasec Transparent of Membrasec Blauw

Eigenschappen

- Eenvoudig gebruik.
- Houdt door zijn ontwerp het membraan water- en dampdicht.
- Onrotbaar.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Wordt gebruikt in het systeem Membrasec Transparent (als afwerking na injectie tegen opstijgend vocht, of als kelderdrainagesysteem), of het systeem Membrasec Blauw (als afwerking na injectie tegen opstijgend vocht). We verwijzen dan ook naar de desbetreffende technische fiches.

Werkwijze

- In de holle ruimte van de noppen worden gaten geboord met een diameter van 6 mm en totale diepte van 30 mm.
- De gaten worden geboord in halfsteensverband met de nodige tussenruimte.
- Voor vlakke muren is de nodige tussenruimte 25 cm, voor onregelmatige muren wordt een tussenruimte van 20 cm aangeraden.
- Dit betekent dat naargelang, tussen de 18 en 32 pluggen per vierkante meter worden voorzien.
- In de geboorde gaten wordt de plug gestoken die met een hamer in de muur gedreven wordt.

Verbruik/Dosering

18 à 32 pluggen per m²

Verpakking

doos van 500 stuks

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.