

Bandelettes indicatrices pour déterminer la présence de sels (mesure qualitative) : sulfates, nitrates, chlorures

Application

- Pour déterminer la présence de sels dans la surface
- Pour la mesure qualitative des sulfates, nitrates ou chlorures

Propriétés

- La mesure peut se faire sur place au chantier.
- Résultat immédiat.
- Mesure la présence ou l'absence de sels. Pour déterminer le pourcentage exact de sels qui se trouvent dans la surface, il faut faire appel à un laboratoire.

Mode d'emploi en oeuvre

- Humidifier la surface et la bandelette avec de l'eau déminéralisée.
- Presser le côté réactif de la bandelette contre la surface.
- Un ou plusieurs carrés se décolorent en cas de présence de sels.
- En fonction de la rapidité et de l'intensité de la décoloration, il est possible d'estimer la quantité de sels présents.

Remarques importantes

- Pour une description détaillée de cette méthode et d'autres méthodes de mesure, veuillez-vous référer à la NIT 252 du CSTC. La méthode d'analyse des sels est décrite dans la section 3.1.4.

Photos



Conditionnement

Boîte de 100 bandelettes indicatrices

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.