

Pigment naturel pour la coloration du Kalei Liscio 2

Application

- Pour la coloration du Kalei Liscio 2

Propriétés

- Pigments naturels.
- Résistant aux UV.
- Résistant à la décoloration.
- Facile à diluer dans l'eau de gâchage.

Mode d'emploi

Préparation

- Pour la préparation de l'application de Kalei Liscio 2, nous renvoyons à la fiche technique correspondante.

Mise en oeuvre

- Préparer le Kalei Liscio 2 avec le pigment Kalei :
 - o D'abord mélanger la quantité requise de nos pigments dans l'eau de gâchage, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux.
 - o Puis ajouter à la poudre Kalei Liscio 2 et remuer pendant 4 à 5 minutes jusqu'à ce que vous obteniez une masse homogène, lisse et sans grumeaux.
 - o Si vous utilisez 2 ou 3 pots de pigments, ajouter Cemgrip S à l'eau de gâchage.
- Rapports de mélange :
 - o Sans pigments :
25 kg de poudre + 7,5 à 10 l d'eau
 - o Avec 1 pot de pigments :
25 kg de poudre + 7,5 à 10 l d'eau
 - o Avec 2 pots de pigments :
25 kg de poudre + 7,5 à 10 l d'eau + 0,5 l de Cemgrip S
 - o Avec 3 pots de pigments :
25 kg de poudre + 7,5 à 10 l d'eau + 1 l de Cemgrip S
- Utiliser le même rapport d'eau/poudre/Cemgrip S à chaque mélange pour obtenir un effet identique sur toute la surface.
- Résultat final et finition :
 - o Le résultat final est une finition mate typique, caractérisée par des nuances de couleurs propres aux systèmes à la chaux.

Remarques importantes

Le Kalei Liscio 2 et le pigment Kalei sont des produits naturels extraits et peuvent présenter de légères variations de couleur. Ces variations sont typiques de produits naturels de ce type et sont caractéristiques de la couche ou du lieu d'extraction.

Couleurs

Le coloris standard du Kalei Liscio 2 est Naturel (vieux blanc) et peut être coloré sur le chantier avec les pigments minéraux Kalei. Disponible en 72 coloris.

Consommation

- Avec 1 pot de pigments :
25 kg de Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 l d'eau
- Avec 2 pots de pigments :
25 kg de Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 l d'eau + 0,5 l de Cemgrip S
- Avec 3 pots de pigments :
25 kg de Kalei Liscio 2 + 7,5 à 10 l d'eau + 1 l de Cemgrip S

Conditionnement

Pigments Kalei Liscio 400 grammes

Kalei Liscio 2 25 kg

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consultez la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la fiche de données de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle nature qu'ils soient, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

Transport et stockage

Stocker le produit et son emballage sec et le protéger contre l'humidité.

Durée de conservation

1 an après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.