

Zuur product voor de neutralisatie en de verwijdering van zoutuitbloeiingen**Toepassing**

- Voor het neutraliseren van wateroplosbare zouten in aangetast metselwerk

Eigenschappen

- Concentraat, te verdunnen.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Neutraliseert wateroplosbare zouten zodat deze niet meer kunnen oplossen, migreren en opnieuw kristalliseren.
- Geschikt voor binnen en buiten.

Gebruiksaanwijzing**Vorbereiding**

- Bescherm raamwerk, beglazing, metalen, blauwe hardsteen, enz.. tijdens de behandeling.
- Verdun de **Saltremove** 1:10 met water.
- Het te behandelen metselwerk is bij voorkeur droog.

Werkmethode

- Breng op het te behandelen oppervlak aan met een manuele lagedrukspuit.
- Laat 15 à 30 minuten inwerken.
- Vervolgens het oppervlak licht naspoelen met water om de zoutuitbloeiingen van het oppervlak te verwijderen.
- Uitgekristalliseerde zouten op het oppervlak kunnen ook door droog afborstelen verwijderd worden.

Belangrijke opmerkingen

- Minimumtemperatuur van het te behandelen oppervlak moet +5°C bedragen.
- Bij hardnekkige vervuiling kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen of de verdunning te verlagen.
- In extreme gevallen kan het product puur gebruikt worden.

Technische kenmerken

Uitzicht	vloeistof
Dichtheid	+/- 1,1
pH	+/- 0,1

Verbruik/Dosering

+/- 0,1 à 0,2 ltr/m² (= verbruik van het verdunde product), afhankelijk van de ondergrond

Verpakking

10 ltr

Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

Vervoer en opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30°C.

Houdbaarheid

2 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

Nawoord

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. Alle gerelateerde producten, vermeld in dit technisch merkblad, dienen verwerkt te worden volgens de richtlijnen, vermeld in hun respectievelijke technische merkbladen. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.